



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, 225 mm, 2000 lm, 4000 K, IP20/40

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Tak
Typ silnika źródła światła	LED
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	5 lat
Znak łatwości	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Zgodny z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	2 000 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	105 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Wartość migotania (PstLM)	0,7
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Kąt wiązki światła: 110°
Kąt rozsyłu światła oprawy	110°
Wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	4,92 A
Zużycie energii	19 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa

Ledinaire SlimDownlight

Liczba produktów na MCB 16 A typu B	55
-------------------------------------	----

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Metal/plastik
Materiał reflektora	-
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	225 mm
Całkowita szerokość	225 mm
Całkowita wysokość	27 mm
Całkowita średnica	225 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	27 x 225 x 225 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20/40 [Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Tolerancja zużycia energii	+/-10%


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L65
---	-----

Dane techniczne produktu



Full EOC	871951446453700
Nazwa produktu na zamówieniu	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Kod zamówienia	46453700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Materiał Nr (12NC)	929003251832
Pełna nazwa produktu	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
EAN/UPC - Opakowanie	8719514464544
EAN/UPC - Product/Case	8719514464537

Rysunki techniczne



Ledinaire SlimDownlight

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram

General uniform lighting - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

