



Przedłużacze ogrodowe

Typy przewodów
 H03VV-F 2x1,00 mm² - 10m, 15m, 20m, 30m, 40m
 H05VV-F 2x1,00 mm² - 10m, 15m, 20m, 30m, 40m
 H05VV-F 2x1,50 mm² - 10m, 15m, 20m, 30m, 40m

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy przemienny	6A, 10A,
Zakończenie przewodu	gniazdo bez styków ochronnych
Kolor	pomarańczowy

Przedłużacz jednogniazdowy z podwójnym układem styków ochronnych

Typy przewodów:
 H05VV-F 3G1,0 mm² w długościach - 10m, 20m, 30m, 40m, 50m
 H05VV-F 3G1,5 mm² w długościach - 10m, 20m, 30m, 40m, 50m
 H05RR-F 3G1,5 mm² w długościach - 15m, 25m, 35m



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy przemienny	16A
Zakończenie przewodu	gniazdo ze stykiem ochronnym IP 44
Kolor	czarny

Przedłużacz budowlany bębnowy z wyłącznikiem termicznym na bębnie

Typy przewodów:
 H05VV-F 3G1,5 mm² w długościach - 40m, 50m
 H05RR-F 3G1,5 mm² w długościach - 40m, 50m



DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP	IP44
Rodzaj gniazd	4xVZ16, 2P+Z
Napięcie / Prąd	250V / 16A
Max. Moc przy rozwiniętym kablu	3600 W
Max.moc przy nawiniętym kablu	1500 W



Przedłużacz siłowy z wyłącznikiem termicznym na bębnie

Typy przewodów:
 H05RR-F 5G1,5 mm² w długości - 30m
 H05RR-F 5G2,5 mm² w długości - 30m

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP	IP44
Rodzaj gniazd	2xVZ16, 2P+Z 1xIEN1653,3P+Z+N
Napięcie / Prąd	400V / 16A
Max. moc przy rozwiniętym kablu	11000 W
Max. moc przy nawiniętym kablu	5000 W

Przedłużacze mieszkaniowe

Przedłużacz 4 gniazdowy:

H05VV-F 3G1,0 mm² w długości – 3m, 5m

Przedłużacz 5 gniazdowy:

H05VV-F 3G1,0 mm² w długości – 3m, 5m

Przedłużacz 4 gniazdowy z wyłącznikiem:

H05VV-F 3G1,0 mm² w długości – 3m, 5m

Przedłużacz 5 gniazdowy z wyłącznikiem:

H05VV-F 3G1,0 mm² w długości – 3m, 5m



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy przemienny	10-16A
Zakończenie przewodu	gniazdo ze stykiem ochronnym
Kolor	BIAŁY
Zastosowanie	do odbiorników z uziemieniem



Przyłącza do elektronarzędzi

Kątowe

H03VV-F 3G1,0mm² biały w długości - 3m, 5m
H03VV-F 3G1,0mm² czarny w długości - 3m, 5m

Proste

H03VV-F 3G1,0mm² biały w długości - 3m, 5m
H03VV-F 3G1,0mm² czarny w długości - 3m, 5m
H05RR-F 3G1,0 mm² w długości - 3m, 5m
H05RR-F 3G1,5 mm² w długości - 3m, 5m, 7m



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy przemienny	10-16A
Kolor	biały lub czarny
Zastosowanie	do odbiorników klasy I



EK Elektrokabel
Fabryka Kabli Karolak i synowie Sp. J.

62-700 Turek, Chopina 151
tel.: +48 63 289 15 00
fax: +48 63 289 15 02
e-mail: ek@elektrokabel.pl

www.elektrokabel.pl

CE
RoHS

Oferta 2012

przedłużacze przyłącza

przedłużacze ogrodowe
przedłużacze jednogniazdowe z podwójnym układem styków ochronnych
przedłużacze budowlane bębnowe z wyłącznikiem termicznym na bębnie
przedłużacze siłowe z wyłącznikiem termicznym na bębnie
przedłużacze mieszkaniowe
przedłużacze wielogniazdowe z wyłącznikiem
przyłącza do elektronarzędzi

EK Elektrokabel
FABRYKA KABLI KAROLAK I SYNOWIE spółka jawna