



New




SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 2,5 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 2,5 MM² TH35

Rozmiar 44 (L) x 36 (H) x 5 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 20A RINA 800V 24A
CSA 600V 20A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 630V 24A SEV 750V 24A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-4
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43408	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ² szary	2,5	100
43408BL	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ² niebieski	2,5	100
43408GR	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ² zielony	2,5	100
43408N	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ² żółty	2,5	100
43408RD	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ² czerwony	2,5	100
43408WT	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ² biały	2,5	100
43408BK	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ² czarny	2,5	100
43454	Szynowa złączka gwintowa ochronna 2,5/4 mm ² żółto-zielony	2,5	100

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIE szt.
43525/12	Zwieracz (blister 12 torów)	1/12
43525/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43010	Płytki krańcowa	100
43015	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

New



SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 4 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 4 MM² TH35

Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A RINA 800V 32A
CSA 600V 30A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 32A SEV 800V 32A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43409	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm ² szary	4	100
43409BL	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm ² niebieski	4	100
43409GR	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm ² zielony	4	100
43409N	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm ² żółty	4	100
43409RD	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm ² czerwony	4	100
43409WT	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm ² biały	4	100
43454	Szynowa złączka gwintowa ochronna 2,5/4 mm ² żółto-zielony	4	50

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIE szt.
43520/12	Zwieracz (blister 12 torów)	1/12
43520/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43010	Płytki krańcowa	100
43015	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWE ZŁĄCZKI GWINTOWE

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 6MM² TH35 (STARY TYP)

EURO TERMINAL BLOKS 6 MM² TH35

Rozmiar 50 (L) x 44 (H) x 7 (B)

Dopuszczenia: UL 600V 50A RINA 800V 41A

CSA 600V 50A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

VDE 800V 41A SEV 800V 55A

Długość odizolowania: 12 mm

Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-10

Linka/Flexible conductors mm² 0,5-6

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIEszt.
Stary typ - zwieracze śrubowe			
43401	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm ² szary	6	50
43401BL	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm ² niebieski	6	50
43401N	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm ² żółty	6	50
43450	Szynowa złączka gwintowa ochronna 6 mm ² żółto-zielony	6	50

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43021/70	Zwieracz (blister 70 torow)	1/70
43011	Płytki krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 6MM² TH35 (NOWY TYP)

EURO TERMINAL BLOKS 6 MM² TH35

Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 6 (B)

Dopuszczenia: UL 600V 41A



Długość odizolowania: 10 mm

Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6



Linka/Flexible conductors mm² 0,5-6




KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIEszt.
Nowy typ - zwieracze wciskane			
43407	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm ² szary	6	100
43407BL	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm ² niebieski	6	100
43407N	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm ² żółty	6	100
43450	Szynowa złączka gwintowa ochronna 6 mm ² żółto-zielony	6	50

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43520/24	Zwieracz (blister 24 torow)	1/24
43011	Płytki krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.



New








SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 10 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 10 MM² TH35

Rozmiar: 50 (L) x 44 (H) x 9 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 65A RINA 800V 57A
CSA 600V 65A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 57A SEV 800V 57A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1,5-16
Linka/Flexible conductors mm² 1,5-10

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43402	Szynowa złączka gwintowa 10,0 mm ² szary	10	50
43402BL	Szynowa złączka gwintowa 10,0 mm ² niebieski	10	50
43402N	Szynowa złączka gwintowa 10,0 mm ² żółty	10	50
43458	Szynowa złączka gwintowa ochronna 10,0 mm ² żółto-zielony	10	50

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIE szt.
43022/55	Zwieracz (blister 55 torów)	1/55
43011	Płytką krańcową	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 16-25 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 16-25 MM² TH35



Rozmiar: 56 (L) x 49 (H) x 12 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 85A RINA 800V 101A
CSA 600V 85A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 101A SEV 800V 101A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1,5-25
Linka/Flexible conductors mm² 2,5-25

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43403	Szynowa złączka gwintowa 16-25,0 mm ² szary	16-25	25
43403BL	Szynowa złączka gwintowa 16-25,0 mm ² niebieski	16-25	25
43403N	Szynowa złączka gwintowa 16-25,0 mm ² żółty	16-25	25
43451	Szynowa złączka gwintowa ochronna 16-25,0 mm ² żółto-zielony	16-25	25

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIE szt.
43023/42	Zwieracz (blister 42 tory)	1/42
43013	Płytką krańcową	50
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWE ZŁĄCZKI GWINTOWE

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 35-50 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 35-50 MM² TH35

Rozmiar: 62 (L) x 61 (H) x 16 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 130A RINA 800V 150A
CSA 600V 130A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 150A SEV 800V 150A
Długość odizolowania: 17mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 2,5-50
Linka/Flexible conductors mm² 2,5-50

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE	Eszt.
43404	Szynowa złączka gwintowa 35-50,0 mm ² szary	35-50	25	
43404BL	Szynowa złączka gwintowa 35-50,0 mm ² niebieski	35-50	25	
43404N	Szynowa złączka gwintowa 35-50,0 mm ² żółty	35-50	25	
43457	Szynowa złączka gwintowa ochronna 35-50,0 mm ² żółto-zielony	35-50	25	




KOD	AKCESORIA	OPIS	OPAKOWANIE	Eszt.
43024/31	Zwieracz	(blister 31 torów)	1/31	
43014	Płytki	krańcowa	50	
43444	Trzymacz		50	
43192	Oznaczniki	do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.	
43192X	Oznaczniki	do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.	

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 70 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 70 MM² TH35


Rozmiar: 74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 185A RINA 800V 192A
CSA 600V 185A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 192A SEV 800V 192A
Długość odizolowania: 26 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 16-70
Linka/Flexible conductors mm² 16-70

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE	Eszt.
43405	Szynowa złączka gwintowa 70,0 mm ² szary	70	10	
43405BL	Szynowa złączka gwintowa 70,0 mm ² niebieski	70	10	
43405N	Szynowa złączka gwintowa 70,0 mm ² żółty	70	10	

KOD	AKCESORIA	OPIS	OPAKOWANIE	Eszt.
43444	Trzymacz		50	
43192	Oznaczniki	do ZSG 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.	
43192X	Oznaczniki	do ZSG 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.	



New



SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 95 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 95 MM² TH35

Rozmiar: 74 (L) x 75 (H) x 26 (B)

Dopuszczenia: UL 600V 192A RINA 800V 200A, CSA 600V 192A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, VDE 800V 200A SEV 800V 200A



Długość odizolowania: 26 mm

Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 16-95,
Linka/Flexible conductors mm² 16-95

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE	Eszt.
43426	Szynowa złączka gwintowa 95,0 mm ² szary	95		10
43426BL	Szynowa złączka gwintowa 95,0 mm ² niebieski	95		10

KOD	AKCESORIA	OPIS	OPAKOWANIE	Eszt.
43444	Trzymacz			50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12)	nieopisany	blister 20 szt.	
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12)	z opisem	blister 20 szt.	

New



ZŁĄCZKA SZYNOWA 2-PIĘTROWA 4 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS CROSS CONNECTED 4 MM² TH35

Rozmiar: 72 (L) x 55 (H) x 6 (B)


Dopuszczenia: UL 600V 30A RINA 800V 32A, CSA 600V 30A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, VDE 800V 32A SEV 800V 32A

Długość odizolowania: 10 mm

Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6,
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE	Eszt.
43550	Złączka szynowa 2-piętrowa 4,0 mm ² szary	4		50
43550BL	Złączka szynowa 2-piętrowa 4,0 mm ² niebieski	4		50

KOD	AKCESORIA	OPIS	OPAKOWANIE	Eszt.
43520/24	Zwieracz (blister 24 tory)			1/24
43096	Płytki krańcowa			50
43444	Trzymacz			50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12)	nieopisany	blister 20 szt.	
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12)	z opisem	blister 20 szt.	



ZŁĄCZKA SZYNOWA BEZPIECZNIKOWA 4 MM² TH35 EURO TERMINAL BLOKS FUSE 4 MM² TH35

Rozmiar: 66 (L) x 44 (H) x 10 (B)

Dopuszczenia: UL 300V 15A RINA 500V, CSA 300V 30A, VDE 500V SEV 500V

Długość odizolowania: 10 mm

Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4

Bezpiecznik: G 5x20 mm
ICE 60947-7-3: max 6,3A 250V 4W

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE	Eszt.
43445 H	Złączka bezpiecznikowa 4,0 mm ² szary	4		10

KOD	AKCESORIA	OPIS	OPAKOWANIE	Eszt.
43444	Trzymacz			50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12)	nieopisany	blister 20 szt.	
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm ² (5x12)	z opisem	blister 20 szt.	