

Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne FAST-BOX


IP 44 650 °C 400 V PP



Puszka Fast-Box Ø 65x35 IP 44

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	50	4,30	0240-00
	szary RAL 7035	50	4,30	0240-04

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: Ø 75 x 40 mm




IP 44 650 °C 400 V PP



Puszka Fast-Box Ø 80x40 IP 44

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	45	5,10	0241-00
	szary RAL 7035	45	5,10	0241-04

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: Ø 89 x 44 mm




IP 44 650 °C 400 V PP



Puszka Fast-Box 70x70x40 IP44

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
Fast-Box IP44	biały RAL 9003	24	5,60	0245-00
	szary RAL 7035	24	5,60	0245-04

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 78x78x44mm




IP 44 650 °C 400 V PP



Puszka Fast-Box 80x80x42 IP 44

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	24	7,30	0242-00
	szary RAL 7035	24	7,30	0242-04

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: 92x92x50 mm




IP 44 650 °C 400 V PP



Puszka Fast-Box 76x76x40 IP 44

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	24	6,12	0242-10
	szary RAL 7035	24	6,12	0242-14

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 90x90x45 mm



IP 44 650 °C 400 V PP



Puszka Fast-Box 110x110x52 IP 44

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	18	10,30	0243-00
	szary RAL 7035	18	10,30	0243-04

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 120x120x52 mm

