


Oprawa elewacyjna

44IP



Ścienne kinkiet zewnętrzny w szarym, neutralnym kolorze. Zbudowany ze stopu aluminium i szkła hartowanego zapewnia trwałość i komfort użytkowania. To lampa dla osób ceniących klasę i dyskretną elegancję, co więcej lampa świeci w dwóch kierunkach (góra i dół).

DANE OGÓLNE:

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 105

Wysokość [mm]: 210

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 2 x max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 44