



CE RoHS
Compliant

IZOLATORY - wsporcze BI

Izolatory BI wykonane są z bezhalogenowego poliestru, służą jako wspornik szyn TS/TH w szafach rozdzielczych. Cechują się wysoką odpornością na działanie wysokich temperatur (wytrzymałość do 960°C). Posiadają również wysokiej jakości metalowy gwint.

typ	nr producenta	napięcie pracy	wysokość izolatora	rozmiar klucza	gwint	opakowanie [szt.]
BI20M4	131 23 01	0,3/0,4 KV	20	19	M4	10
BI20M6	131 23 02	0,3/0,4 KV	20	19	M6	10
BI25M5	131 23 19	0,4/0,5 KV	25	25	M5	10
BI30M6	131 23 04	0,6/0,75 KV	30	32	M6	10
BI30M8	131 23 05	0,6/0,75 KV	30	32	M8	10
BI35M6	131 23 06	0,6/0,75 KV	35	30	M6	10
BI35M8	131 23 07	0,6/0,75 KV	35	30	M8	10
BI35M10	131 23 08	0,6/0,75 KV	35	30	M10	10
BI40M8	131 23 09	1,0/1,2 KV	40	40	M8	10
BI40M10	131 23 10	1,0/1,2 KV	40	40	M10	10
BI40M12	131 23 11	1,0/1,2 KV	40	40	M12	10
BI50M8	131 23 12	1,2/1,5 KV	50	44	M8	10
BI50M10	131 23 13	1,2/1,5 KV	50	44	M10	10
BI50M12	131 23 14	1,2/1,5 KV	50	44	M12	10
BI60M8	131 23 15	1,5/1,8 KV	60	55	M8	10
BI60M10	131 23 16	1,5/1,8 KV	60	55	M10	10
BI70M10	131 23 17	2,0/2,4 KV	70		M10	10
BI70M12	131 23 18	2,0/2,4 KV	70		M12	10