



CE RoHS Compliant DIN



## KOŃCÓWKI tulejkowe nieizolowane DUN

TRYTYT oferuje także wykonane z miedzi, cynowane galwanicznie końcówki tulejkowe bez izolacji. Minimalna warstwa pocynowania końcówek wynosi 3  $\mu\text{m}$ , przy zastosowanej tolerancji wymiarowej wg DIN 46228/4. Oferta obejmuje rozmiary przekrojów od 0,14 do 240  $\text{mm}^2$ .

typ	wielkość (dla przekroju $\text{mm}^2$ - długość)	AWG	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	s [mm]	opakowanie [szt.]
DUN-0.50-6-100	0,50 - 6	20	1	2,1	6	0,15	100
DUN-0.50-8-100	0,50 - 8	20	1	2,1	8	0,15	100
DUN-0.75-6-100	0,75 - 6	18	1,2	2,3	6	0,15	100
DUN-0.75-8-100	0,75 - 8	18	1,2	2,3	8	0,15	100
DUN-0.75-10-100	0,75 - 10	18	1,2	2,3	10	0,15	100
DUN-1.0-8-100	1,00 - 8	18	1,4	2,5	8	0,15	100
DUN-1.0-10-100	1,00 - 10	18	1,4	2,5	10	0,15	100
DUN-1.5-8-100	1,50 - 8	16	1,7	2,8	8	0,15	100
DUN-1.5-10-100	1,50 - 10	16	1,7	2,8	10	0,15	100
DUN-1.5-12-100	1,50 - 12	16	1,7	2,8	12	0,15	100
DUN-2.5-7-100	2,50 - 7	14	2,2	3,4	7	0,15	100
DUN-2.5-10-100	2,50 - 10	14	2,2	3,4	10	0,15	100
DUN-2.5-12-100	2,50 - 12	14	2,2	3,4	12	0,15	100
DUN-4.0-9-100	4,00 - 9	12	2,8	4	9	0,2	100
DUN-4.0-12-100	4,00 - 12	12	2,8	4	12	0,2	100
DUN-4.0-18-100	4,00 - 18	12	2,8	4	18	0,2	100
DUN-6.0-10	6,00 - 10	10	3,5	4,7	10	0,2	100
DUN-6.0-12	6,00 - 12	10	3,5	4,7	12	0,2	100
DUN-10.0-12	10,00 - 12	8	4,5	5,8	12	0,2	100
DUN-16.0-12	16,00 - 12	6	5,8	7,5	12	0,2	100

Pozostałe dostępne rozmiary sprawdzisz na stronie [www.trytyt.com](http://www.trytyt.com)