



CE **RoHS**
Compliant

UCHWYTY I PŁYTKI DOCISKOWE - wsparcie do mocowania przewodów w korytkach metalowych **BS** i **GW**

Stalowy ocynkowany uchwyt mocujący przewody BS, szczególnie zalecany do stosowania wraz z szynami TS/TH 32 (C30 wg. EN 60715). Ułatwia prowadzenie i właściwe ułożenie kabli i przewodów w szafach rozdzielczych oraz sterowniczych. Polipropylenowa płytko dociskowa dodatkowo izoluje i zabezpiecza przewody. Stosowane również przy układaniu tras kablowych w korytkach kablowych.

Oddzielnie oferujemy polipropylenowe podkładki GW.

typ	nr producenta	zakres zastosowania [średnice - mm]	opakowanie [szt.]
BS 12	230 14 01	Ø8 ... Ø12	100
BS 16	230 14 02	Ø10 ... Ø16	100
BS 22	230 14 03	Ø14 ... Ø22	100
BS 28	230 14 04	Ø18 ... Ø28	100
BS 34	230 14 05	Ø24 ... Ø34	100
BS 40	230 14 06	Ø30 ... Ø40	50
BS 46	230 14 07	Ø36 ... Ø46	50
BS 52	230 14 08	Ø42 ... Ø52	50
BS 58	230 14 09	Ø48 ... Ø58	50
BS 64	230 14 10	Ø54 ... Ø64	50

typ	nr producenta	zakres zastosowania [średnice - mm]	opakowanie [szt.]
GW 12	131 25 01	Ø8 ... Ø12	100
GW 16	131 25 02	Ø10 ... Ø16	100
GW 22	131 25 03	Ø14 ... Ø22	100
GW 28	131 25 04	Ø18 ... Ø28	100
GW 34	131 25 05	Ø24 ... Ø34	100
GW 40	131 25 06	Ø30 ... Ø40	50
GW 46	131 25 07	Ø36 ... Ø46	50
GW 52	131 25 08	Ø42 ... Ø52	50
GW 58	131 25 09	Ø48 ... Ø58	50
GW 64	131 25 10	Ø54 ... Ø64	50