

tabela doboru ramek Niloe™

<p>Montaż pionowy i poziomy (ten sam numer referencyjny ramki)</p>													
KOLOR		POJEDYNCZA IP44 – IK07 86 x 86 [mm]		POJEDYNCZA 86 x 86 [mm]		PODWÓJNA 159 x 86 [mm]		POTRÓJNA 227 x 86 [mm]		POCZWÓRNA 295 x 86 [mm]		PIĘCIO- KROTNA 363 x 86 [mm]	
		Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.
Biały		6650 00	10	6650 01	20	6650 02	10	6650 03	5	6650 04	1	6650 05	1
Kremowy		6650 10	10	6650 11	20	6650 12	10	6650 13	5	6650 14	1	6650 15	1
Czerwony		–	–	6650 21	20	6650 22	10	6650 23	5	6650 24	1	6650 25	1
Popielaty		–	–	6650 31	20	6650 32	10	6650 33	5	6650 34	1	6650 35	1

tabela doboru ściemniaczy Niloe™

Nr ref.	Diagram	Typ obciążenia	Zakres napięcia zasilania	Częstotliwość	Obciążenie			
					Lampy żarowe	Lampy halogenowe zwykłe i energooszczędne	Lampy halogenowe ELV z transformatorem ferromagnetycznym	Lampy halogenowe ELV z transformatorem elektronicznym
○ 6651 15 ● 6652 15		Rezystancyjne, pojemnościowe	100-240 V~	50 Hz	20-400 W	20-400 W	–	20-400 VA
○ 6651 17 ● 6652 17								
○ 6651 16 ● 6652 16		Rezystancyjne, pojemnościowe, indukcyjne	100-240 V~	50 Hz	20-400 W	20-400 W	20-400 VA	20-400 VA