

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Płyta montażowa pełna ocynkowana do SF,SM 1600x800mm

NSYMP168

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	1600 mmW: 800 mm
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa 2 ślizgacze
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana

### Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wspornikami mocującymi
Maksymalne obciążenie	300 kg/m <sup>2</sup>
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	500 kg pozycja pośrednia 600 kg tył obudowy
Wysokość	Środki mocowania: 1450 mm Znamionowy: 1600 mm Rzeczywisty: 1497 mm
Szerokość	Znamionowy: 800 mm Środki mocowania: 650 mm Rzeczywisty: 696 mm
Głębokość	27 mm

### Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	27,0 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,0 cm

Szerokość dla opakowania 1	70,0 cm
Długość dla opakowania 1	151,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	540,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	200,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120,0 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------