

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Moduł uziemienia TeSys VARIO 80A dla V3/V4

VZ15

### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	VZ
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok uziemień
Poziom wydajności	Wysoka wydajność
Typ i konfiguracja styków	Bez
Zgodność produktu	V3 V4
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC) Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

### Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Lewy Prawy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	80 A
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Wysokość	83 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	46 mm
Masa produktu	0,1 kg

### Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	UL CSA GL UKCA
Działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529

<b>Odporność mechaniczna</b>	Wibracje 10...150 Hz (5 gn) zgodnie z IEC 60068-2-6 Wstrząsy 11 ms (15 gn) zgodnie z IEC 60068-2-27
<b>Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia</b>	-20...50 °C
<b>Odporność ogniowa</b>	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1

## Jednostka opakowania

<b>Typ jednostki opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek opakowania 1</b>	1
<b>Waga dla opakowania 1</b>	81,0 g
<b>Wysokość dla opakowania 1</b>	3,7 cm
<b>Szerokość dla opakowania 1</b>	5,5 cm
<b>Długość dla opakowania 1</b>	9 cm
<b>Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2</b>	S02
<b>Ilość dla opakowania zbiorczego 2</b>	69
<b>Waga dla opakowania zbiorczego 2</b>	5,832 kg
<b>Wysokość dla opakowania zbiorczego 2</b>	15 cm
<b>Szerokość dla opakowania zbiorczego 2</b>	30 cm
<b>Długość dla opakowania zbiorczego 2</b>	40 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

<b>Stan trwałej oferty</b>	Produkt Green Premium
<b>Rozporządzenie REACH</b>	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
<b>Bez SVHC REACH</b>	Tak
<b>Europejska dyrektywa RoHS</b>	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
<b>Bez toksycznych metali ciężkich</b>	Tak
<b>Bez rtęci</b>	Tak
<b>Informacje na temat zwolnienia z RoHS</b>	<a href="#">Tak</a>
<b>Norma RoHS Chiny</b>	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
<b>Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko</b>	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
<b>WEEE</b>	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------