

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Tuleje dystansowe M6 20mm do dachu SF



NSYEX206

### Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Odstępnik
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Na płycie montażowej Inna sześciokątna podkładka dystansowa Sprzęgło
Elementy składowe urządzenia	1 odstępnik
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Materiał	Stal galwanizowana

### Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Nakręcać
Wysokość	20 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	145 mm
Gwint ISO	M6

### Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	25,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,0 cm
Długość dla opakowania 1	14,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100

<b>Waga dla opakowania zbiorczego 2</b>	2,5 kg
<b>Wysokość dla opakowania zbiorczego 2</b>	7,5 cm
<b>Szerokość dla opakowania zbiorczego 2</b>	10,0 cm
<b>Długość dla opakowania zbiorczego 2</b>	14,5 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

<b>Stan trwałej oferty</b>	Produkt Green Premium
<b>Rozporządzenie REACH</b>	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
<b>Bez SVHC REACH</b>	Tak
<b>Europejska dyrektywa RoHS</b>	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
<b>Bez toksycznych metali ciężkich</b>	Tak
<b>Bez rtęci</b>	Tak
<b>Informacje na temat zwolnienia z RoHS</b>	<a href="#">Tak</a>
<b>Norma RoHS Chiny</b>	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
<b>Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko</b>	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>

## Warunki gwarancji

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------