


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Karta enkodera 24V, push/pull



VW3A3407

Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------------|---|
| Gama produktów | Altivar |
| Typ produktu lub komponentu | Karta interfejsu enkodera |
| Zgodność gamy | Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift |
| Typ wyjścia dyskretnego | Pchnij-pociągnij |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V DC (limit napięcia: 20...30 V) |
| Liczba impulsów na obrót | 10000 dla ATV71H.....383 5000 dla przetwornic częstotliwości typu ATV61 5000 dla ATV71H...M3 5000 dla ATV71H...M3X 5000 dla ATV71H...N4 |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|--|
| Prąd zasilający | 0,175 A |
| Rodzaj zabezpieczenia | Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarciami |
| Maximum cable distance between devices | 500 m |
| Maksymalna częstotliwość robocza | 300 kHz |
| Sygnal wejściowy | A B Dopełnienie A Dopełnienie B/AB/A |
| Impedancja wejściowa | 1000 Ω |
| Stan napięcia 0 zagwarantowany | <= 1.5 V |
| Stan napięcia 1 zagwarantowany | > 11.5...< 25 V |
| Przyłącza elektryczne | Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <500 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 14 V |

Jednostka opakowania

| | |
|------------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |

| | |
|---|----------|
| Waga dla opakowania 1 | 148,0 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 7,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 17 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 23 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 7 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 1,503 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 40 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|