



W.1 Łącznik uniwersalny z nadrukiem "Heizung" kompletny IP55 szary

35663505

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Materiał

Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	41,6 mm
Wysokość	70,8 mm
Szerokość	70,8 mm

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożenie

- z {b czerwona} dioda LED 230 V
 - do polaczenia kontrolnego z podswietleniem
 - z calopowierzchniowa uszczelka na tylnej stronie obudowy umozliwiajaca wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
 - Nie nadaje sie do instalacji grzewczych > 50 kW.
-

Zastosowanie

Cecha roznicujaca 2 - dystrybucja z soczewka

Bezpieczenstwo

Stopien ochrony IP55

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie Instalacja natynkowa do pomieszczen wilgotnych
Glowna linia projektowa Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazowki Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
