



Przełącznik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO+1NC 16A

EPN518

Funkcje

Maks. ustawienie czasowe	60 s
--------------------------	------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	250 V
Napięcie sterowania DC	12 V
Napięcie sterowania AC	24 V

Prąd

Prąd jałowy	6 mA
Prąd znamionowy I_n	16 A

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Maksymalna moc pobierana	25 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,2 W

Rezystancja

Nominalna wartość rezystancji cewki	12,8
-------------------------------------	------

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	150000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	500000

Wymiary

Głębokość produktu	63 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,6 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 10mm
Liczba styków	2
Rodzaj styku	1 NC + 1 NO
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Rodzaj przełącznika zatrząskowego	elektromechaniczny
Z suwakiem sterowania ręcznego	tak

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	50 ms
----------------------	-------

Norma

Norma	IEC/EN 60669-2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C