



systo Gniazdo TV końcowe 2M alu

WS250T

Konstrukcja

Rodzaj	TV
Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Połączenia

Szerokość pasma (przepustowość)	4 - 862 MHz
---------------------------------	-------------

Tłumienie

Straty przy 2150 MHz	1 dB
Straty przy 860 MHz	1 dB

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Materiał

Kolor	aluminium
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał	Poliwęglany (PC)

Wymiary

Głębokość produktu	25 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	45x45x33
Szerokość produktu	45 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	różne
--------	-------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	-
------------------	---

Wyposażenie

Liczba wyjść	1
--------------	---

Zastosowanie

Tłumienie	2 dB
-----------	------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	03
Odporność na porażenia	IK03

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------
