



STER TS-MF1

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux		
STER TS-MF1	01001	biały / white



programator pracujący w trybie dobowym / minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min / programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia

twenty-four hours mode programmer / minimum on or off time is 15min / the programmer equipped with constant load-on function

ROLF JQ-O



ROLF JQ-O

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux		
ROLF JQ-O	08821	biały / white



maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 6s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / regulacja czułości w zakresie 2...2000lx / wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

maximum movement detection range is 9m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / maximum vertical operational angle for movement sensor is 160° / possibility of fitting lighting time control from 6s to 12min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / sensitivity adjustment range of 2...2000lx / movement detection: 0.3...3m/s (1...10km/h)

