

Karta katalogowa

Puszka podłogowa 12-modułowa do montażu osprzętu 22,5x45 (45x45)

Oznaczenia:

Kod: EM/FLB-SCF245P

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Puszka podłogowa (ramka) do instalacji osprzętu w standardzie 45x45 (gniazda elektryczne, teletechniczne i in.). Puszka przeznaczona do stosowania w podłogach technicznych lub betonie (z wykorzystaniem opcjonalnej obudowy do betonu). Pojemność puszkii 12 modułów 22,5x45 (6 modułów 45x45). Umożliwiają przygotowanie estetycznego punktu abonenckiego teletechnicznego wraz z siecią elektryczną.

Pokrywa przystosowana do wklejenia wykładziny dywanowej lub płyty HDF grubości do 7 mm, uchwyty montażowe do płyt podłogi technicznej o grubości maksymalnej 40 mm. Ramka z gniazdem uchylna, pozwalająca zmienić kąt przyłączenia wtyku z przewodem w granicach do 45 st. Puszka posiada osłabienia boczne do wprowadzenia przewodów i płynną regulację głębokości za pomocą śrub. Pokrywa posiada uchylne wyprowadzenie przewodów dołączanych do gniazd i zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabli. Umożliwia obniżenie płaszczyzny montażowej gniazd.

UWAGA: w przypadku konieczności obniżenia płaszczyzny montażu gniazd konieczne jest stosowanie głębokiej obudowy do betonu.

Sposób montażu:

w podłodze technicznej:

wyciąć otwór w podłodze; po wybiciu w puszcze/ramce otworów wprowadzić przewody; osadzić puszkę w podłodze, zablokować z wykorzystaniem istniejących uchwytów z wkrętami.

Oznaczenia:

BOX PODŁOGOWY 12M; kod: EM/FLB-SCF245P





Karta katalogowa

Produkty kompatybilne z puszką:

gniazda:

E/GM	Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, białe
E/GMBZ	Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaaczem, czerwone

adaptery:

DC/FA-644-1SP	adapter 1-modułowy
DC/FA-644-2SP	adapter 2-modułowy

Produkty powiązane z puszką:

EM/FLB-SCF245-PJB	obudowa do betonu do puszkę podłogowej EM/FLB-SCF245P i EM/FLB-SCF245PS
EM/FLB-SCF245-PJB-FB	obudowa płytka do betonu do puszkę podłogowej EM/FLB-SCF245P i EM/FLB-SCF245PS

Uwaga: ze względu na różną głębokość gniazd oraz różne sposoby doprowadzenia i podłączenia przewodów, niektóre gniazda w adapterach mogą nie być kompatybilne. Ze względu na możliwość wystąpienia różnych kombinacji zaleca się przed instalacją sprawdzenie lub kontakt z dz.technicznym.

Puszka z ramką:

wykonanie: tworzywo ABS, stal ocynkowana

kolor - szary

wymiary (szer. x wys.): 245 x 225 mm ; gł. regulowana 78-108 mm

masa 1,9 kg

stopień ochrony: IP40

odporność udarowa: IK08

Wymiar otworu do montażu:

przy montażu w podłodze technicznej (puszka z ramką) (szer. x wys.): 234 x 214 mm

Certyfikaty: Deklaracja Zgodności 1/04/2014

Produkt przeznaczony do podłóg dla zabiegów podłogowych na sucho. Produkt przeznaczony do montażu w miejscach, w których zostanie wykorzystana jego funkcjonalność i zastosowanie. Z tego powodu nie należy projektować montażu puszkę podłogowej w ciągach komunikacyjnych oraz miejscach, w których stanowiąc będą utrudnienie lub przeszkodę dla poruszających się osób. W zależności od typu oraz ilości kabli i przewodów przyłączeniowych wpinanych do montowanych w puszcze gniazd pokrywa może, ale nie musi się domykać w pełni. Odpowiednia

Karta katalogowa

funkcjonalność, wynikająca z cech produktu, powinna zostać przewidziana przez projektanta na etapie projektu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.