

RT-IS Nasadki udarowe z napędem 1/4"

Nasadki udarowe przystosowane do przenoszenia dużych sił skrętnych



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalna stal S2 o specyfikacji 65SiMoCr4 i wysokiej twardości zwiększa żywotność produktu
- Dodatkowa powłoka manganowo-fosfatowa koloru czarnego chroni produkt przed korozją
- Uchwyt sześciokątny 1/4" pozwala na stosowanie z większością dostępnych na rynku zakrętarek udarowych i wkrętarek akumulatorowych
- Idealnie wyfrezowane gniazdo umożliwia dobre trzymanie boczne śrub i wkrętów podczas wkręcania
- Mocny magnes wewnętrzny przytrzymuje śruby i wkręty podczas wkręcania

Zastosowanie

- Wkręcanie śrub do betonu, śrub łączeniowych, prętów gwintowanych i zamocowań dachowych
- Przystosowane do pracy wraz z zakrętareką udarową i wkrętareką akumulatorową

Produkty powiązane

- R-WCS Wkręt do betonu
- R-WB Wkręt samowierzący do stali
- OC Wkręty samowierzące
- R-LX-H-ZF Wkręt w ocynku płatkowym do betonu z łbem heksagonalnym



Dane logistyczne

Indeks	Rozmiar	Długość	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-IS-06	6	65	3	0.09	0.89	5906675086538
RT-IS-07	7	65	3	0.08	0.84	5906675086545
RT-IS-08	8	65	3	0.11	1.06	5906675086552
RT-IS-10	10	65	3	0.12	1.18	5906675086569
RT-IS-13	13	65	3	0.17	1.66	5906675086576