



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub mieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Układy sterowania i ściemnianie	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h		
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	160	Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Strumień Świetlny	700 lm		
Oznaczenie koloru	Złoty	Certyfikaty i zastosowania	
		Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13,0 mg
		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane techniczne produktu	
Zużycie energii	18,0 W	Full EOC	871150072687240
Lamp Current (Nom)	0,360 A	Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
Napięcie (Nom)	59 V	Kod zamówienia	72687240
Napięcie (Nom)	59 V	Numerator - Quantity Per Pack	1

TL-D Colored

Numerator - Packs per outer box	25
Materiał Nr (12NC)	928048001605
Pełna nazwa produktu	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500726889


EAN/UPC - Product/Case	8711500726872
------------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

